



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## SILVER ARROW ENGINE FLUSH

Масло для промывки двигателя Silver Arrow Engine Flush произведено с использованием тщательно отобранных присадок, растворителей и минерального базового компонента.

Благодаря низкому индексу вязкости, которого удалось добиться с помощью достаточного содержания моющих веществ в составе, масло Silver Arrow Engine Flush быстро проходит через всю масляную систему двигателя с минимальным давлением. Вот почему удаление загрязняющих веществ происходит крайне эффективно и не занимает много времени.

Масло быстро промывает систему смазки двигателя, а высокоэффективная диспергирующая присадка в его составе ведёт себя как скрепляющее и суспендирующее вещество, которое сцепляет металлические частицы, шламовые отложения, нагар и другие загрязняющие вещества и выводит их из системы. Даже если использовать совсем небольшое количество масла Silver Arrow Engine Flush, оно способно эффективно и полностью очистить целый картер двигателя благодаря своей высокой моющей способности (в состав Silver Arrow Engine Flush входит растворитель), следовательно, вся система смазки двигателя остается чистой до следующего залива.

Залейте промывочное масло Silver Arrow Engine Flush в картер двигателя. Запустите двигатель на 10-15 минут. Слейте отработанное масло.

### Преимущества:

- Низкий показатель вязкости, высокая эффективность;
- Удаляет отложения, копоть и сажу, скопившиеся в двигателе;
- Для полной промывки картера достаточно небольшой канистры;
- Сокращает расходы на техобслуживание.

### Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.875
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	210
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-24
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	32.5
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	1.0
Цвет	ASTM D 1500	<0.5