



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED ATF LT

United ATF LT - это синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий класса «премиум». Продукт изготавливается из синтетического базового сырья с высоким индексом вязкости, а также с добавлением присадок, произведенных по новейшей технологии, что позволяет добиться высокой производительности для удовлетворения требований, предъявляемых к автоматическим коробкам передач легковых автомобилей. United ATF LT может использоваться в широком спектре стандартов автоматических трансмиссий и прекрасно подходит для автомобилей Северной Америки, Европы и Азии. В особенности продукт подходит для четырёх- и пятиступенчатых автоматических коробок передач.

United ATF LT рекомендуется для использования во всех автомобилях GM: DII, DIII(G), DIII(H). Данная жидкость превосходит требования спецификаций JASO 1A, Ford M и Allison C-4, предъявляемых к трансмиссионным жидкостям, а также соответствует требованиям Toyota Type T-IV, предъявляемых к антивибрационным характеристикам жидкостей.

Преимущества:

- Превосходная термическая стабильность и устойчивость к окислению;
- Передовая технология защиты от износа, обеспечивающая защиту важных узлов трансмиссий;
- Превосходная стабильность вязкости (IV), подходящая широкому спектру автомобильных трансмиссий;
- Высокая стабильность фрикционных и антивибрационных характеристик в течение всего периода эксплуатации, обеспечивающая плавное переключение передач и комфорт при езде;
- Повышенная текучесть при низких температурах;
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.853
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	38.1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7.24
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Цвет	Визуальный	Жёлтый

Удовлетворяет требованиям:

- Esso LT 71141

Пригодно