



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED CVTF LINEARTRONICS

Жидкость United CVTF Lineartronics производится на основе высокоэффективных синтетических базовых масел и тщательно подобранных присадок, в том числе модификаторах трения, мощных присадок, ингибиторах окисления. Жидкость имеет улучшенный индекс вязкости, коррозионные ингибиторы и пеногасители. United CVTF Lineartronics хорошо сбалансированная жидкость для вариаторов, специально изготовленная для самых последних поколений автоматических трансмиссий-вариаторов (CVT), которые передают усилие через стальные тяговые цепи или ремни. Она обеспечивает выдающиеся показатели передачи энергии и экономии топлива, повышая производительность вариаторов по сравнению с обычными автоматическими трансмиссиями.

Преимущества:

- Превосходно снижает трение и интенсивность окисления;
- Обеспечивает стабильный температурный диапазон работы;
- Уменьшает износ деталей;
- Сверхтекучесть при низких температурах;
- Более длительный срок службы благодаря полностью синтетической основе и тщательно подобранным пакетом присадок;
- Высокая устойчивость к сдвигу при частом переключении коробки передач.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.852
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	33.1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7.1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	187
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа·с	ASTM D 2983	11260
Внешний вид	Визуальный	Голубовато-зелёный

Удовлетворяет требованиям:

- Subaru ECVT
- Subaru iCVT FG (K0414Y0710)
- Subaru Lineartronic CVTF (K0425Y0710)

SFU

SFU

SFU

SFU - Пригодно для использования

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

Технический паспорт