



## UNITED CVTF NS-3

United CVTF NS-3 - это синтетическая трансмиссионная жидкость нового поколения, предназначенная для использования в бесступенчатых коробках передач. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел с добавлением повышающих смазывающую способность присадок, что гарантирует высокую работоспособность трансмиссии. Эффективность жидкости доказана циклическим тестированием долговечности ременной передачи (Bosch), тестированием на противозадирный износ (FZG) и тестированием прочности на разрыв (Jaso LVFA M349).

Жидкость United CVTF NS-3 обладает превосходной вязкостью и производительными качествами, что приводит к снижению трения при металлическом контакте ремня и шкива. Продукт обеспечивает защиту металла от износа и обладает противовспенивающим свойством, важным при использовании жидкости в бесступенчатых коробках передач.

United CVTF NS-3 необходимо использовать исключительно в соответствии со спецификациями и рекомендациями, указанными в техническом паспорте продукта. Для получения дополнительной информации, обратитесь к инженеру по обслуживанию. Неправильное использование продукта может привести к повреждению и/или неисправности коробки передач, увеличить расход топлива, затруднить переключение передач и прочим случаям, приводящим к неисправности трансмиссионной системы.

### Преимущества:

- Обеспечивает превосходную устойчивость к трению, окислению и высокой температуре;
- Превосходные противоизносные качества и толщина масляной пленки;
- Превосходная смазывающая способность даже при чрезвычайно низких температурах;
- Полностью синтетическая основа и тщательно подобранные присадки обеспечивают более длительную эксплуатацию;
- Превосходное сохранение вязкости при последовательном переключении передач;
- Совместимость с различными типами сальников.

### Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.852
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	28.14
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	5.83
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа·с	ASTM D 2983	11230
Внешний вид	Визуальный	Зелёный



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

### Удовлетворяет требованиям:

- Toyota FE
- Nissan NS-3
- Honda HCF-2
- Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4
- Daihatsu Ammix CVTF-DFE
- Suzuki CVTF Green 2

SFU - Пригодно для использования

SFU  
SFU  
SFU  
SFU  
SFU  
SFU

Технический паспорт