



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED ECO-RITTER

United Eco-Ritter произведено с помощью синтеза высокоэффективных синтетических базовых масел и полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением самых современных компонентов. Полностью синтетическая формула и низкая вязкость помогают повысить производительность двигателя и значительно улучшить экономию топлива.

United Eco-Ritter разработано для удовлетворения самых высоких требований к производительности двигателей последнего поколения, имеющие более жесткие допуски и требующие высокого уровня защиты и масла с низкой вязкостью.

Преимущества:

- Улучшает производительность двигателя;
- Превосходные свойства при низких температурах;
- Превосходная термическая и окислительная стабильность;
- Тщательно подобранные компоненты;
- Обеспечивает высокую производительность.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
SAE вязкость масла	SAE J 300	0W30
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.842
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	216
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-42
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	63.15
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.10
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	7.8
Цвет	ASTM D 1500	2.5
Низкотемпературная вязкость, сП (CCS, сP)	ASTM D 5293	≤6200
Высокотемпературная вязкость, сП (HTHS, сP)	ASTM D 5481	≥2.9

Удовлетворяет требованиям:

- API SN;
- ACEA C2;
- ACEA C3;
- MB 229.31;
- MB 229.51;
- MB 229.52.

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

Технический паспорт