

UNITED F1 EXPERIENCE

United F1 Experience 100% Fully Synthetic Motor Oil - это полностью синтетическое моторное масло, разработанное по последним технологиям и обеспечивающее максимальную защиту новейших бензиновых двигателей за счет применения смесей на полиальфаолефиновой (ПАО) синтетической основе. Продукт обладает высочайшими характеристиками, соответствует классу API SN и превышает самые строгие требования, предъявляемые к современным двигателям в части контроля выбросов и расхода масла. В нынешнюю эпоху энергосберегающих технологий также немаловажно, что моторное масло United F1 Experience позволяет существенно экономить топливо благодаря использованию эффективных присадок, уменьшающих трение и повышающих способность выдерживать высокие нагрузки.

United F1 Experience классифицируется как масло ACEA C3-10. Масло наивысшего класса с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы специально разработано для использования с высококачественным бензином и дизельными двигателями небольшого рабочего объема с применением передовых систем последующей обработки, таких как дизельные сажевые фильтры (DPF) и трехкомпонентные катализаторы (TWC). Кроме того, данное масло полностью соответствует техническим требованиям многих изготовителей комплектного оборудования. Его можно использовать на самых современных моделях европейских, американских и японских автомобилей.

Преимущества:

- Подходит для вождения с частыми остановками;
- Плавный ход на всех высокопроизводительных двигателях;
- Превышает стандарты США для бензиновых и газовых двигателей;
- Защищает двигатель при жестких рабочих условиях.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W30
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.852
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	216
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-42
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	64.16
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.26
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	7.7
Цвет	ASTM D 1500	2.5



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

Удовлетворяет требованиям:

- API SN/SM/SL/CF;
- ACEA A1/B1-12;
- ACEA A3/B5-12;
- ACEA C2-12;
- ACEA C3-12;
- BMW Longlife-04;
- MB-Approval 226.5;
- MB-Approval 229.31/229.51;
- MB-Approval 229.52;
- Porsche A40;
- PSA B71 2290;
- Renault RN0700/RN0710;
- VW 502 00/505 01.

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявленным требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.