



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED GLYCOL BRAKE FLUID DOT 4

Тормозная жидкость United Glycol Brake Fluid DOT 4 разработана на гликолевой основе и предназначена для использования во всех тормозных системах, где рекомендовано использование жидкости типа DOT 4 или DOT 3. United Glycol Brake Fluid DOT 4 стабильно работает при высоких и низких температурах в современных тормозных системах и обеспечивает дополнительный запас прочности по сравнению с обычными тормозными жидкостями.

Тормозная жидкость United Glycol Brake Fluid DOT 4 является надежным продуктом, она сохраняет свои защитные свойства в течение длительного периода обслуживания и в любых экстремальных температурных условиях. Кроме того, жидкость обеспечивает превосходную защиту от коррозии и работает как смазка, что обеспечивает бесперебойную работу тормозной системы транспортного средства.

Преимущества:

- Можно смешивать с любыми тормозными жидкостями;
- Защита при любой температуре;
- Контроль вязкости;
- Совместима с резиновыми деталями тормозной системы.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Точка	FMVSS-116	270
Равновесная температура кипения "увлажненной" жидкости (WET ERBP)	FMVSS-116	165
Кинематическая вязкость при -40°C	ASTM D 445	1150
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	2
Влияние на тормозной цилиндр при 70°C	FMVSS-116	Ноль
Влияние на резину при 70°C	FMVSS-116	Ноль
Удельный вес при 15°C	ASTM D 4052	1.1085
Цвет	ASTM D 1500	Прозрачный

Удовлетворяет требованиям:

- FMVSS no. 116, SAE J-1703 DOT 4;
- Federal Specification VV-B-680C.