



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED GOLD VX

United Gold VX – высокоэффективное масло для дизельных двигателей, разработанное с применением новой технологии присадок (технология SAP) - низкий уровень содержания сульфатной зольности, фосфора и серы. Произведено на основе высококачественного синтетического масла с добавлением пакета высокотехнологических присадок, отвечающих требованиям ACEA C3 и MB – Approval 229.51. United Gold VX можно использовать в легковых автомобилях, микроавтобусах, включая автомобили с бензиновым двигателем.

United Gold VX обеспечивает защиту двигателя при высоких температурах, позволяет предотвратить тепловой пробой и значительно уменьшить образование нагара на поверхности двигателя, защищая систему очистки выхлопных газов.

Масло United Gold VX отвечает самым высоким требованиям производителей западноевропейских дизельных двигателей, таких как Mercedes Benz, VW и BMW. Способствует уменьшению выбросов и существенной экономии расхода масла.

Преимущества:

- Разработано специально для использования в дизельных двигателях, оборудованных системами доочистки;
- Соответствует самым высоким стандартам ведущих европейских производителей;
- Обеспечивает высокую производительность двигателя и увеличивает интервал замены масла;
- Идеально подходит для современных двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W30
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.856
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	225
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-42
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	67.9
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	8.2
Цвет	ASTM D 1500	<2.5

Удовлетворяет требованиям:

- API SN;
- ACEA C3-12;
- BMW Longlife-04;
- Porsche C30;
- MB-Approval 229.51;
- VW 504 00/507 00.

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

Технический паспорт