



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED GX RACING

Полностью синтетическое моторное масло United GX Racing Fully Synthetic Engine Oil производится путем синтеза специального базового компонента, обрабатываемого по запатентованной технологии. Усиленное набором мощных присадок и полиальфаолефинами (ПАО), моторное масло United GX Racing идеально подходит для современных высокопроизводительных двигателей с низким уровнем выбросов, с супер- или турбонаддувом, таких как двигатели с двойным верхним распределением, двигатели с прямым впрыском топлива, которые обычно устанавливаются на последних моделях европейских и японских автомобилей.

Благодаря высокому индексу вязкости и низкому показателю летучести масло United GX Racing обеспечивает непревзойденную производительность и бескомпромиссную защиту двигателя. Превосходные антиокислительные свойства масла United GX Racing Fully Synthetic Engine Oil позволяют значительно увеличить интервал его замены и существенно экономить расход топлива.

Масло United GX Racing отвечает самым жестким требованиям стандарта API, предъявляемым к бензиновым двигателям, и подходит для самых разных современных легковых автомобилей.

Преимущества:

- Непревзойденная текучесть в широком диапазоне температур и рабочих условий;
- Улучшенная работа двигателя и энергосбережение;
- Эффективная защита от высоких температур;
- Защита от ржавчины и коррозии, большой интервал замены масла.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W40
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.855
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	216
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-42
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	86.92
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	14.36
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	7.8
Цвет	ASTM D 1500	<2.5
Низкотемпературная вязкость, сП (CCS, сP)	ASTM D 5293	5520



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

Удовлетворяет требованиям:

- API SP/SN;
- ACEA C3-16;
- ACEA A3/B3-08;
- ACEA A3/B4-16;
- BMW Longlife-04;
- MB-Approval 226.5;
- MB-Approval 229.31/229.51;
- Porsche A40;
- PSA B71 2290;
- Renault RN0700/RN0710;
- VW 502 00/505 01.

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны расцениваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.