



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED HYDRO 600 PLUS

United Hydro 600 Plus – полусинтетическое моторное масло для дизелей особо высокого качества. Оно создано по последним уникальным научным технологиям. Масло разработано для двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами и другими системами последующей обработки выхлопных газов, также фильтрами для улавливания твердых частиц и для двигателей, работающих в режиме высоких нагрузок. Моторное масло обеспечивает надежную работу и защиту старых двигателей из Европы, США и Японии.

Преимущества:

- Сокращает расход масла, большой интервал между заменами масла;
- Защищает от износа и продлевает срок службы;
- Нейтрализует кислоту высокосернистого топлива;
- Идеально подходит для современных двигателей с Системой Рециркуляции Отработавших Газов (EGR).

Характеристики:

Тест	Метод	Результат		
SAE вязкость масла	SAE J 300	10W30	10W40	15W40
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.862	0.865	0.875
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	214	220	220
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-36	-36	-27
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	71.1	97.6	100.9
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.6	15.2	14.3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	158	164	145
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	10.2	10.2	10.2
Цвет	ASTM D 1500	≤3.5	≤3.5	≤3.5
Низкотемпературная вязкость, сП (CCS, сP)	ASTM D 5293	5678	5980	6820

Удовлетворяет требованиям:

- API CI-4/SL;
- ACEA E7-12;
- Caterpillar ECF-2;
- Cummins ECS 20076/20077/20078;
- Daimler MB 228.3;
- Detroit Diesel 93K215;
- Deutz DQC III-10;
- Global DHD-1;
- Mack EO-N/EO-M Plus;
- MAN M3275;
- MTU Type 2;
- Renault Trucks RLD-2;
- Volvo VDS-3.

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

Технический паспорт