



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED MV-CHF

Трансмиссионная жидкость United MV-CHF разработана на основе специально подобранного синтетического высоковязкого базового материала с добавлением полиальфаолефинов и других химических присадок с тем, чтобы соответствовать различным требованиям к характеристикам легкового автотранспорта и коммерческих автомобилей таких, например, производителей, как Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Chrysler, Mitsubishi, Nissan, Kia, Hyundai и многих других. United MV-CHF – это специально разработанная полностью синтетическая жидкость АКПП для индустрии коммерческих и легковых автомобилей.

United MV-CHF великолепно защищает АКПП от износа и сохраняет мощность, необходимую для комфортной работы гидроусилителя руля, образуя при этом минимальное количество стружки и осадка. Эта трансмиссионная жидкость совместима с большинством уплотнителей и патрубков в системах рулевого управления с усилением. United MV-CHF рекомендуется для большинства гидроусилителей руля и центральных гидравлических систем.

Преимущества:

- Превосходно снижает трение и интенсивность окисления, обеспечивает стабильный температурный диапазон работы;
- Надежно защищает от износа;
- Улучшает гидролитическую стабильность.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.829
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	180
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-51
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	19.0
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	6.36
Индекс вязкости	ASTM D 2270	330
Внешний вид	Визуальный	Зелёный

Удовлетворяет требованиям:

- Audi P/N G002000
- Audi P/N G002012
- Chrysler MS-1872
- Chrysler MS-5931, P/N 04883077
- Chrysler MS-9602, ATF+4
- Chrysler MS-10838, P/N 05142893AA
- Chrysler MS-11655
- DEXRON-IID

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

- DEXRON-III
- Ford M2C195-A
- GM P/N 88901975
- GM P/N 89021184
- GM 9985010, P/N 1052884
- GM 9985835, P/N 12345866 (Cold Climate)
- Hyundai/KIA PSF-3
- Hyundai/KIA PSF-4
- MB 236.3, P/N 000 989 88 03
- MB 345.0, P/N 001 989 24 03
- Mitsubishi PS Fluid
- Mitsubishi Diamond SP III
- Nissan PSF-II
- Pentosin CHF 7.1
- Pentosin CHF 11S
- Pentosin CHF 202
- Saab P/N (45) 30 09 800
- Saab P/N 30 32 380
- Subaru P/N K0209A0080
- Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01
- VW P/N G002000
- VW P/N G002012
- Volvo P/N 1161529

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны расцениваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.