



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED UNIGEAR S4

United UniGear S4 - это универсальная синтетическая трансмиссионная смазка, специально разработанная для удовлетворения уникальных требований API GL-4. United UniGear S4 состоит из отборных базовых масел и присадок, которые обеспечивают высочайшее качество смазочного материала. Химический состав смазки содержит соединения серы и фосфора для соответствия требованиям стандарта GL-4, а также пеногасители и ингибиторы коррозии, которые специально разработаны для защиты бронзовых сплавов. В результате получается смазка, которая препятствует образованию лака на компонентах синхронизатора, обеспечивая длительную безотказную работу.

Преимущества:

- Препятствует образованию лака на компонентах синхронизатора;
- Превосходная термическая стабильность обеспечивает надлежащую вязкость в широком диапазоне температур;
- Противозадирные и противоизносные присадки сводят к минимуму контакт между металлическими компонентами трансмиссии, продлевая срок её службы.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
SAE вязкость масла	SAE J 300	75W90
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.867
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	214
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-36
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	72.0
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	13.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	201
Цвет	ASTM D 1500	<1.5

Удовлетворяет требованиям:

- API GL-4.