



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED POWER XTG L

Гидроочищенное моторное масло United Power XTG L объединяет в себе самые последние достижения в области производства смазочных материалов в целях обеспечения максимальной защиты новейших двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе, сжиженном, а также сжатом природном газе в тяжелых условиях эксплуатации. Отвечая современным характеристикам уровня производительности API, параметры United Power XTG L превосходят растущие требования относительно контроля выброса выхлопных газов, потребления масла, его летучести и т.д.

Преимущества:

- Разработано для эксплуатации автомобиля с частыми остановками;
- Обеспечивает гладкую работу всех высокопроизводительных двигателей;
- Превосходит высочайшие стандарты Соединенных Штатов для двигателей, работающих на бензине и сжиженном/сжатом природном газе;
- Защищает двигатель при тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат				
		10W30	10W40	15W40	15W50	20W50
SAE вязкость масла	SAE J 300					
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.878	0.882	0.886	0.885	0.893
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	212	215	220	224	235
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-30	-27	-24	-24	-18
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	78.1	102	109	145	175
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.8	14.9	15.0	18.9	19.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145	152	143	148	128
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
Цвет	ASTM D 1500	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5

Удовлетворяет требованиям:

- API SL/CF;
- JASO MA2.